


Dimensions for ZGD Lathe chucks with double Jaw guides

Zylindrische Zentrier- aufnahme DIN 6350

cylindrical centre mount DIN 6350




Kurzkegelaufnahmen short-taper mounts




DIN 55021
mit Stiftschraube und
Mutter
with setscrew and nuts

DIN 55027
mit Stehbolzen und
Bundmutter
with studs and locknuts




DIN 55029
mit Stehbolzen für
Camlock
with studs for Camlock

DIN 55026
Befestigung von vorne
mounting from front



Langkegelaufnahme ASA B 5.9, Ausführung L long-taper mount ASA B 5.9, type L



Größe size	A		200		230		250		270		315		400		500	
B ^{H6}	160		160		191		200		200		260		330		420	
C	4		4		4		5		5		5		5		5	
D	84		84		84		93		93		107		118		140	
E	55		55		65		76		85		103		136		190	
F	176		176		208		224		224		286		362		458	
G	3xM10		3xM12		3xM12		3xM12		3xM12		3xM16		3xM16		3xM16	
H	75		75		95		90		90		130		130		190	
J	40,3		40,3		40,3		37,5		37,5		45		54		55	
K	11		11		11		12		12		14		17		19	
L	129,6		129,6		129,6		148,5		148,5		168		184,5		221,5	
M	79,5		79,5		79,5		95		95		109,5		127		127	
V	90,2		90,2		90,2		99		99		113,5		126,4		148,4	
W	25,7		25,7		25,7		26,5		26,5		30		35		38	
Gewicht ca. kg weight approx. kg	16		16		17		27		29		49		90		152	

Größe size	A		200		230		250		270		315		400		500	
Kurzkegel-Größe short-taper size	5		6		5		6		5		6		8		8	
B	82,5		106,4		82,5		106,4		82,5		106,4		139,7		106,4	
D	85		85		85		85		94		94		94		108	
E	55		55		65		65		76		76		82		103	
F	104,8		133,4		104,8		133,4		104,8		133,4		171,4		133,4	
V	91,2		91,2		91,2		91,2		100		100		100		114,5	
W	26,7		26,7		26,7		26,7		27,5		27,5		27,5		31	
Befestig.-Löcher mounting holes	4		4		—		—		4		4		4		4	
Gewicht ca. kg weight approx. kg	18		18		19		30		31		53		95		168	

Größe size	A		200		230		250		270		315		400		500	
Kurzkegel-Größe short-taper size	5		6		5		6		6		8		6		8	
B	82,5		106,4		82,5		106,4		106,4		139,7		106,4		139,7	
D	85		85		85		85		94		94		108		108	
E	42		55		42		55		55		76		55		81	
F ²⁾	—		—		—		—		—		—		133,4		171,4	
G	—		—		—		—		—		—		14		18	
N ³⁾	61,9		82,6		61,9		82,6		82,6		111,1		82,6		111,1	
O	11 ¹⁾		14		11 ¹⁾		14		14		18		14		18	
V	91,2		91,2		91,2		91,2		100		100		100		114,5	
W	26,7		26,7		26,7		26,7		27,5		27,5		27,5		31	
Befestig.-Löcher mounting holes	3		6		3		6		6		6		6		6	
Gewicht ca. kg weight approx. kg	18		18		19		30		31		53		93		165	

¹⁾ 12 bei ASA B 5.9 A 1/A 2 Zoll – weitere Maße in der oberen Tabelle

²⁾ für DIN 55026 Form A und B; DIN 55021 Form A und B; ASA B 5.9 A1/A2

³⁾ für DIN 55026 Form B; ASA B 5.9 A1/B1

¹⁾ 12 with ASA B 5.9 A 1/A 2 inch – all other dimensions should be taken from the above table.

²⁾ with DIN 55026 form A and B; DIN 55021 Form A and B; ASA B 5.9 A1/A2

³⁾ with DIN 55026 form B; ASA B 5.9 A1/B1

Größe size	A		200		230		250		270		315		400		500	
Langkegel-Größe long-taper size	L0		L1		L0		L1		L0		L1		L2		L1	
B	82,55		104,78		82,55		104,78		82,55		104,78		104,78		133,35	
D	122,5		140,5		122,5		140,5		115		127,5		137		150	
E	55		55		65		65		76		76		103		103	
F	114,17		152,27		114,17		152,27		114,17		152,27		152,27		196,27	
P	—		—		—		—		66		—		84,5		—	
Q	—		—		—		—		51,5		—		61		—	
V	128,7		146,7		128,7		146,7		121		133,5		143,5		156,5	
Gewicht ca. kg weight approx. kg	22		22		23		23		31		31		55		95	